

TUYAUX DE PUITS EN U-PVC



TUYAUX DE FORAGE DE 100 MÈTRES DE PROFONDEUR POUR Puits PEU PROFONDS

Les tuyaux de forage Hasspipe de 100 mètres de profondeur sont spécifiquement conçus pour offrir des performances sûres, durables et efficaces dans les applications d'eaux souterraines peu profondes et de profondeur moyenne. Ces tuyaux en U-PVC légers constituent une alternative moderne et de haute résistance aux matériaux traditionnels, offrant une résistance supérieure aux facteurs environnementaux et à la corrosion.

Solutions Optimisées pour l'Irrigation et les Forages Domestiques

Conçus pour les puits allant jusqu'à 100 mètres, nos tuyaux de forage pour puits peu profonds sont largement privilégiés dans les projets d'irrigation et domestiques en raison de leur rapport résistance/poids élevé. En tant que solution de tuyauterie de forage facile à installer, ils réduisent considérablement le temps de main-d'œuvre et les coûts opérationnels sur le terrain.

Les avantages clés de la série 100m incluent :

Compatibilité du Système :

Entièrement compatible avec les tuyaux crépines (screen pipes) pour un système de tubage et de filtration intégré et homogène.

• Fiabilité :

Les filetages trapézoïdaux usinés avec précision garantissent des connexions sûres, sans fuite, et un alignement correct lors de l'installation de la pompe.

• Normes de Qualité :

Fabriqués en stricte conformité avec les systèmes de gestion de la qualité TS 11794 et ISO 9001.

Construction de Puits Économique et Haute Performance

Pour les projets où la rapidité et la rentabilité sont critiques, le tubage en U-PVC Hasspipe 100m offre une solution de puits économique sans compromis sur la qualité. Ces tuyaux assurent un gravillonnage uniforme et une stabilité à long terme pour tous vos besoins en tuyauterie de forage domestique.

TUYAUX DE FORAGE
100 MÈTRES



Diamètre du Tuyau		Épaisseur Théorique du Tuyau mm	Poids Théorique du Tuyau kg/mt.
mm	inch		
Ø113	4"	4,75	2,489
Ø125	4 1/2"	5	2,904
Ø140	5"	5,9	3,831
Ø160	5 1/2"	6,8	5,043
Ø175	6"	7	5,692
Ø200	7 1/2"	8	7,435
Ø225	8"	8,9	9,309
Ø250	9"	10	11,617
Ø280	10"	11,3	14,697
Ø330	12"	13,40	19,90

Les résultats sont des estimations proportionnelles basées sur le poids de référence donné ; les valeurs réelles peuvent légèrement varier en raison des tolérances de production, des différences de densité ou des variations de diamètre intérieur/extérieur.