

TUYAUX DE PUITS EN U-PVC



ACCESSOIRES POUR TUYAUX DE PUITS

Les accessoires pour tubes de puits sont essentiels à l'assemblage et à l'installation correcte des systèmes de forage. Hasspipe propose une gamme complète d'accessoires compatibles avec les tubes de tubage et crépinés U-PVC.

Les réductions assurent la transition entre différents diamètres.

Les éperons (spurs) renforcent les connexions terminales.

Les colliers de serrage (pipe clamps) garantissent une manipulation sûre lors de l'installation. Les têtes de manœuvre à verrouillage rapide permettent un positionnement précis et sécurisé des tubes.

Tous les accessoires sont fabriqués selon la norme TS 11794 et contrôlés sous ISO 9001.



Dimensions des Éperons	
Diamètre	Matériau
140	PE
175	PE
200	PE
225	PE
280	PE

Sabots (Bouchons de fond)

Ce composant critique, utilisé tout en bas de la colonne de forage, scelle l'extrémité du tube pour empêcher les sédiments, le sable ou la boue de pénétrer dans le système par le fond.

Fonction Clé :

Assure une étanchéité sécurisée au fond du puits.

Conception :

Forme conique pour une insertion facile dans le forage.

Matériau :

U-PVC de haute qualité, résistant aux chocs et non corrosif.



Dimensions des Réductions		
D1 mm	D2 mm	Matériau
175	140	PE
200	175	PE
225	200	PE
280	225	PE

Réductions (Réducteurs de tubage)


Utilisées lorsqu'une transition entre deux diamètres de tubes différents est requise dans le même puits. Elles assurent une connexion étanche et structurellement solide entre les tubes de grand et de petit diamètre.

Fonction Clé :

Offre une transition fluide entre différentes tailles de tubes.

Connexion :

Dispose d'un système de filetage trapézoïdal standard 100 % compatible avec les systèmes HASSPIPE.



Dimensions du Collier d'Installation	
Diamètre	Matériau
140	Iron
175	Iron
200	Iron
225	Iron
250	Iron
280	Iron

Collier d'installation de tubes

Un équipement robuste conçu pour maintenir solidement la colonne de tubes à la tête de puits pendant l'installation ou la maintenance.

Il empêche les tubes de glisser dans le puits lors de l'ajout de nouvelles sections.

Fonction Clé :

Supporte en toute sécurité le poids de toute la colonne de tubes pendant l'installation.

Matériau :

Fabriqués en fonte ou en acier à haute résistance.

Compatibilité :

Disponible en différentes tailles pour s'adapter aux différents diamètres de tubes.



Dimensions de la Tête de Manœuvre	
Diamètre	Matériau
140	Iron
175	Iron
200	Iron
225	Iron
280	Iron

Tête de manœuvre à verrouillage rapide

Appareil spécialisé utilisé pour descendre ou remonter la colonne de tubes dans le puits. Son mécanisme de fixation rapide en haut du tube permet aux grues ou aux palans de transporter les tubes en toute sécurité.

Fonction Clé :

Facilite la descente ou le retrait vertical des tubes.

Efficacité :

Dispose d'un mécanisme d'attache/détachement rapide pour gagner du temps lors de l'installation.