

 HASS PIPE

TUYAUX DE COLONNE U-PVC



RACCORDS POUR TUYAUX DE COLONNE

ADAPTATEUR INFÉRIEUR ET SUPÉRIEUR EN ACIER INOXYDABLE

Les adaptateurs inférieur et supérieur en acier inoxydable assurent une connexion sûre, étanche et durable aux points de raccordement inférieurs et supérieurs des systèmes de tuyaux de colonne et de puits. Leur structure résistante garantit une longue durée de vie.



Diamètre	
mm	inch
42	1 1/4"
48	1 1/2"
60	2"
75	2 1/2"
88	3"
113	4"
140	5"
165	6"

ADAPTATEUR INFÉRIEUR ET SUPÉRIEUR EN ACIER GALVANISÉ

Les adaptateurs inférieur et supérieur en acier galvanisé assurent une connexion sûre, étanche et résistante aux points de raccordement inférieurs et supérieurs des systèmes de tuyaux de colonne et de puits. Leur revêtement galvanisé garantit une protection durable contre la corrosion.



Diamètre	
mm	inch
42	1 1/4"
48	1 1/2"
60	2"
75	2 1/2"
88	3"
113	4"
140	5"
165	6"

TRAP POUR TUYAUX DE COLONNE (OUTIL DE MAINTIEN)

Le trap pour tuyaux de colonne est un équipement professionnel utilisé pour maintenir et sécuriser les tuyaux lors des opérations de montage et de démontage dans les puits et forages. Sa structure robuste garantit une utilisation sûre et efficace.



Outer Diameter	
mm	inch
42	1 1/4"
48	1 1/2"
60	2"
75	2 1/2"
88	3"
113	4"
140	5"
165	6"

CLÉ DE SERRAGE À SANGLE

La clé de serrage à sangle est un outil pratique utilisé pour le maintien et le serrage sécurisés des tubes colonnes en PVC dans les applications de forage et de puits. Sa structure à sangle assure une forte adhérence sans endommager la surface du tube.



Elle améliore la sécurité et l'efficacité du montage.

Outer Diameter Range	
mm	inch
42 - 165	1 1/4" - 6 1/4"

TÊTE DE MANŒUVRE

La tête de manœuvre est un équipement robuste utilisé pour le levage et le guidage sécurisés des tubes lors des opérations de forage et de tubage de puits. Sa structure pivotante permet une rotation libre du tube et réduit les contraintes pendant le montage.

Compatible avec les tubes colonnes en PVC, elle améliore l'efficacité d'installation et la sécurité sur chantier.



Outer Diameter	
mm	inch
42	1 1/4"
48	1 1/2"
60	2"
75	2 1/2"
88	3"
113	4"
140	5"
165	6"