

COLOANE DE REFULARE U-PVC



ACCESORII COLOANE

ADAPTOR INFERIOR ȘI SUPERIOR DIN OȚEL INOXIDABIL

Adaptoarele inferioare și superioare din oțel inoxidabil sunt utilizate pentru a asigura o conexiune sigură, etanșă și durabilă la punctele inferioare și superioare ale sistemelor de țevi de coloană și puțuri.



| Diametru | |
|----------|--------|
| mm | inch |
| 42 | 1 1/4" |
| 48 | 1 1/2" |
| 60 | 2" |
| 75 | 2 1/2" |
| 88 | 3" |
| 113 | 4" |
| 140 | 5" |
| 165 | 6" |

ADAPTOARE

ADAPTOR INFERIOR ȘI SUPERIOR DIN OȚEL GALVANIZAT

Adaptoarele inferioare și superioare din oțel galvanizat sunt utilizate pentru a asigura o conexiune sigură, etanșă și rezistentă la punctele inferioare și superioare ale sistemelor de țevi de coloană și puțuri. Stratificarea galvanizată oferă protecție îndelungată împotriva coroziunii.



| Diametru | |
|----------|--------|
| mm | inch |
| 42 | 1 1/4" |
| 48 | 1 1/2" |
| 60 | 2" |
| 75 | 2 1/2" |
| 88 | 3" |
| 113 | 4" |
| 140 | 5" |
| 165 | 6" |

DISPOZITIV DE FIXARE PENTRU ȚEVI DE COLOANĂ (TRAP)

Dispozitivul de fixare pentru țevi de coloană este utilizat pentru prinderea și stabilizarea țevelor în timpul montajului și demontajului în aplicații de puțuri și foraj, oferind siguranță și eficiență ridicată.



| Outer Diameter | |
|----------------|--------|
| mm | inch |
| 42 | 1 1/4" |
| 48 | 1 1/2" |
| 60 | 2" |
| 75 | 2 1/2" |
| 88 | 3" |
| 113 | 4" |
| 140 | 5" |
| 165 | 6" |

CHEIE DE STRÂNGERE CU CUREA

Cheia de strângere cu curea este un instrument practic utilizat pentru prinderea și strângerea sigură a țevelor coloană din PVC în aplicații de foraj și puțuri. Designul cu curea asigură o prindere fermă fără a deteriora suprafața țevii. Îmbunătățește siguranța și eficiența operațiunilor de montaj.



| Outer Diameter Range | |
|----------------------|-----------------|
| mm | inch |
| 42 - 165 | 1 1/4" - 6 1/4" |

CAP DE MANEVRARE

Capul de manevrare este un accesoriu rezistent utilizat pentru ridicarea și ghidarea sigură a țevelor în timpul operațiilor de foraj și tubare a puțurilor. Designul rotativ permite rotația liberă a țevii, reducând solicitările la montaj. Compatibil cu țevi coloană din PVC, îmbunătățește eficiența montajului și siguranța în exploatare.



| Outer Diameter | |
|----------------|--------|
| mm | inch |
| 42 | 1 1/4" |
| 48 | 1 1/2" |
| 60 | 2" |
| 75 | 2 1/2" |
| 88 | 3" |
| 113 | 4" |
| 140 | 5" |
| 165 | 6" |